

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

For vindu, balkong- og skyvedør

Dato:	07.04.2025
Rev.dato:	21.05.2025

Hva	Intervall
Vask og rengjøring (les punkt 1)	1-2 ganger pr år
Vask og rengjøring av glass (les punkt 2)	1-2 ganger pr år
Smøring (les punkt 3)	1-2 ganger pr år
Tørke og olje beslag (les punkt 3)	1-2 ganger pr år
Maling- ved værutsatte fasader (les punkt 4)	5-8 år
Maling- ved mindre værutsatte fasader (les punkt4)	7-15 år

1) Vask og rengjøring

Alle vindu og dører rengjøres med vann og mild såpe, uten kjemikalier.

Vindu og dører med aluminiums bекledning gir redusert vedlikehold. Til rengjøring av pulverlakkerte overflater kan de fleste vanlige husholdningsmidler benyttes. Man bør unngå klorholdige eller etsende midler. I marint miljø og sterkt industriforurensset miljø anbefales det at rengjøringshyppigheten økes.

2) Vask og rengjøring av glass

Rengjør glass med rent vann eller mildt såpevann. Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipeartikler. Anvend kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass. Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, white sprit eller lignende.

Selvrensende glass (Bioclean), regn vil som oftest rengjøre glasset selv. Rent vann og en myk, løfri klut kan også brukes. Nær sjøen kreves det ekstra rengjøring, ved å spyle vann på glasset vil saltbelegget forsvinne og vinduene blir rene. Det kan i tørre sommerperioder med mye vind og saltråk, kanskje være nødvendig å spyle noe ekstra.

3) Rengjøring av beslag

Produktene må rengjøres for støv og skitt. Beslag, mekanismer, ledd, glideskinner og pakninger må ikke males/beises, men smøres regelmessig med for eksempel sprayfett. Glideskinner og bunnskinne må holdes rene for sand og grus.

Tørk beslag deler med en klut som er lett fuktet med olje. Dette for å fjerne salt og smuss og at det blir liggende igjen en oljefilm. Det er lurt å gjøre dette etter at en har smurt. Det er di nedre delene på produktet som er mest utsatt.

4) Overflatebehandling

Ferdigbehandlet vindu og dør må kontrolleres og vedlikeholdes.

Utvendig: Fjern støv, skitt og løstsittende maling. Bør slipes med fint sandpapir (240). Rengjør først og mal med olje-, alkyd- eller vannfortynnet behandling. 1 eller 2 strøk etter behov. Bruk anerkjente merker når du behandler våre produkter.

Innvendig: Bør slipes med fint sandpapir (240). Rengjør og mal med olje- eller vannfortynnet maling. Bruk anerkjente merker når du behandler våre produkter.

Produktinformasjon og korrosjonsklasser

Treverk	Furu kjerneved utvendig, NS-EN 350-2, Klasse 3-4 (Ubehandlet)
Glass	Livslang levetid (glass i seg selv)
Isolerglass element (IGU)	20 – 30år forventet full funksjon
Maling treverk	3lags system, Råtebeskyttelse, Grunning og Toppstrøk, NS-EN927-3 «Stabil»
Aluminium	Pulverlakkert, opp mot C5
Terskel balkongdør	Kompositt, 80% furu
Aluminiums terskel skyvedør	Klasse C5
Beslag	Minimum C3
Skruer	Minimum C3
Sluttstykker	Plast
Pakninger	Gummi, Plast og Skum